

GAMA SPLIT QUALITY CONNEXION WI-FI



Características

- ▶ Wi-Fi integrado. Controla el aire acondicionado a través de tu smartphone o tablet. Disponible para Android e IOS
- ▶ Clase energética A++
- ▶ Tecnología DC Inverter
- ▶ Flujo de aire en 3D
- ▶ Velocidad variable de ventilación
- ▶ Equipado con filtros anti-catalíticos y antibacterianos
- ▶ Display LED
- ▶ Programa el encendido de la máquina con el Modo Timer
- ▶ Activa el Modo Sleep para disfrutar de la temperatura adecuada para un mayor descanso y el Modo Supersilencioso para hacerlo sin ningún ruido
- ▶ Conexión de drenaje a izquierda y derecha
- ▶ Alimentación interior
- ▶ Fácil instalación



NUEVA GAMA DOMÉSTICA R32



NOVEDAD



Características

- ▶ Refrigeración instantánea
- ▶ Tuberías de alta eficiencia
- ▶ Módulo Wi-Fi incorporado
- ▶ Diagnóstico inteligente. Se pueden comprobar hasta 97 parámetros a través de la aplicación móvil.
- ▶ Autolimpieza
- ▶ Modo súper silencioso
- ▶ Función Follow Me (sensor de temperatura en el aparato y en el mando)
- ▶ Super ionizador y filtro de carbono
- ▶ Control eléctrico a prueba de incendios
- ▶ Detección de fugas de refrigerante
- ▶ Conexión de drenaje a izquierda y derecha
- ▶ Grandes longitudes máximas de tubería
- ▶ Unidades interiores compatibles con sistemas multi



CONJUNTO		JT09K	JT12K	JT18K	JT24K
UNIDAD INTERIOR		JT09IN	JT12IN	JT18IN	JT24IN
UNIDAD EXTERIOR		JT09EX	JT12EX	JT18EX	JT24EX
REFRIGERACIÓN					
Capacidad nominal	kW	2,61 (0,91-3,07)	3,52 (1,02-3,68)	5,12 (1,31-5,73)	6,4 (1,5-7)
Frigorías	fg/h	2244	3027	4403	5504
Consumo nominal	kW	0,74	1,134	1,5	2,15
SEER/Etiqueta energética		6,2/A++	6,2/A++	6,3/A++	6,1/A++
Límites de operación	°C	0°/53°	0°/53°	0°/53°	0°/50°
CALEFACCIÓN					
Capacidad nominal	kW	2,61 (0,91-3,32)	3,56 (1,02-4,13)	5,23 (1,33-6,54)	6,4 (1,5-7,5)
Kilocalorías	Kcal/h	2,234	3,061	4,497	5,891
Consumo nominal	kW	0,64	0,975	1,5	1,85
SCOP/Etiqueta (Clima medio)		4/A+	4/A+	4/A+	4/A+
SCOP/Etiqueta (Clima cálido)		4,6/A++	4,6/A++	4,6/A++	4,6/A++
Límites de operación	°C	-15°/30°	-15°/30°	-15°/30°	-15°/30°
Capacidad -10°C	kW	2,5	2,9	4,8	5,8
Capacidad -15°C	kW	1,8	2,1	3,3	4
UNIDAD INTERIOR					
Código		JT09IN	JT12IN	JT18IN	JT24IN
EAN		8436567801729	8436567801743	8436567801767	8436567801781
Presión Sonora (A/M/B/Mute)	dB (A)	40/34/26/19	40/34/26/19	43/40/35/27	44/41/38/30
Caudal de aire	m ³ /h	550/550	0550/551	800/815	1000/1100
Deshumidificación	l/h	0,9	1,2	1,8	1,6
Dimensiones externas (LxAxP)	mm	777x250x205	777x250x205	910x292x205	1033x313x202
Dimensiones del embalaje (LxAxP)	mm	848x318x277	848x318x277	977x370x275	1103x400x300
Peso neto/peso bruto	Kg	8,5/10,5	8,5/10,5	10/13	14/17
UNIDAD EXTERIOR					
Código		JT09EX	JT12EX	JT18EX	JT24EX
EAN		8436567801736	8436567801750	8436567801774	8436567801798
Presión Sonora	dB (A)	50	52	55	58
Tipo de compresor		Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter
Dimensiones externas (LxAxP)	mm	700x552x256	700x552x256	780x605x290	902x650x307
Dimensiones del embalaje (LxAxP)	mm	803x585x325	803x585x325	883x653x412	1.015x720x425
Peso neto/peso bruto	Kg	24/27	25/28	37/41	45/51
ALIMENTACIÓN 230V-50Hz					
Ubicación de la alimentación		Interior	Interior	Interior	Interior
Sección del cable de alimentación	mm ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Amperaje de las protecciones	A	10	10	16	20
Conexiones eléctricas	mm ²	4x1,0	4x1,0	4x1,5	4x1,5
CONEXIONES FRIGORÍFICAS					
Diámetro tubería de gas	pulg.	3/8	3/8	1/2	5/8
Diámetro tubería de líquido	pulg.	1/4	1/4	1/4	3/8
Longitud máxima de tubería	m	25	25	25	25
Altura máxima de la tubería	m	10	10	10	10
PVPR Conjunto		495€	599€	889€	1089€
PVPR Interior		199€	239€	355€	435€
PVPR Exterior		296€	360€	534€	654€

CONJUNTO		JT25K	JT35K	JT52K	JT71K
UNIDAD INTERIOR		JT25IN	JT35IN	JT52IN	JT71IN
UNIDAD EXTERIOR		JT25EX	JT35EX	JT52EX	JT71EX
REFRIGERACIÓN					
Capacidad nominal	kW	2,63 (0,91-3,4)	3,52 (1,11-4,16)	5,27 (1,81-6,12)	7,03 (2,08-7,94)
Frigorías	Fg/h	2,236	3,010	4,472	6,020
Consumo nominal	kW	0,71	1,23	1,53	2,34
SEER/Etiqueta energética		6,2/A++	6,1/A++	7,1/A++	6,1/A++
Límites de operación	°C	0/50	0/50	0/50	0/50
CALEFACCIÓN					
Capacidad nominal	kW	2,93 (0,82-3,37)	3,81 (1,09-4,22)	5,57 (1,38-6,74)	7,32 (1,61-8,79)
Kilocalorías	Kcal/h	2,520	3,277	4,790	6,295
Consumo nominal	kW	0,74	0,96	1,48	2,03
SCOP/Etiqueta (Clima medio)		4/A+	4/A+	4/A+	4/A+
SCOP/Etiqueta (Clima cálido)		4,9/A++	4,6/A++	5,2/A++	5/A++
Límites de operación	°C	-15/30	-15/30	-15/30	-15/30
UNIDAD INTERIOR					
Código		JT25IN	JT35IN	JT52IN	JT71IN
EAN		8436567802665	8436567802672	8436567802689	8436567802696
Presión Sonora (A/M/B/Mute/Súper Silencio)	dB (A)	40/39/34/28/21	42/41/37/30/21	43/42/32,5/26,5/21	46/44,5/42/34,5/25,5
Caudal de aire	m ³ /h	520/460/360	600/500/360	840/680/540	980/817/662
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1.040x327x220
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	870x360x270	870x360x270	1.035x380x295	1.120x310x405
Peso neto/peso bruto	Kg	7,5/9,7	7,5/9,7	10/13	12,3/15,8
UNIDAD EXTERIOR					
Código		JT25EX	JT35EX	JT52EX	JT71EX
EAN		8436567802757	8436567802764	8436567802771	8436567802788
Presión Sonora	dB (A)	55,5	56	56	59,5
Caudal de aire	m ³ /h	1.700	1.700	2.500	3.000
Tipo de compresor		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Presión de descarga	Mpa	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	700x550x275	700x550x275	800x554x333	845x702x363
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	815x615x325	815x615x325	920x615x390	965x775x395
Peso neto/peso bruto	Kg	22,7/25,2	22,7/25,2	34/36,7	51,5/54,5
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32
Precarga de refrigerante	Kg	0,5	0,5	1	1,6
ALIMENTACIÓN 230V-50Hz					
Ubicación de la alimentación		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Sección del cable de alimentación	mm ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Amperaje de las protecciones	A	10	10	10	10
Conexiones eléctricas	mm ²	5x1,5	5x1,4	5x1,5	5x2,5
CONEXIONES FRIGORÍFICAS					
Diámetro tubería de gas	pulg.	3/8	3/8	1/2	5/8
Diámetro tubería de líquido	pulg.	1/4	1/4	1/4	3/8
Longitud máxima de tubería	m	25	25	30	50
Altura máxima de la tubería	m	10	10	20	25
PVPR Conjunto		549€	659€	989€	1.209€
PVPR Interior		252€	285€	384€	549€
PVPR Exterior		297€	374€	605€	660€

*Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico