

UNIDAD INTERIOR		ETX09WNT	ETX12WNT	ETX18WNT	ETX24YNT
UNIDAD EXTERIOR		ETX09WEX	ETX12WEX	ETX18WEX	ETX24YEX
REFRIGERACIÓN					
Capacidad nominal	kW	2,61 [0,91-3,07]	3,52 [1,02-3,68]	5,12 [1,31-5,73]	6,81 [1,5-7,11]
Frigorías	fg/h	2.244	3.027	4.403	5.857
Consumo nominal	kW	0,74	1,134	1,5	1,94
SEER/Etiqueta energética		6,2/A++	6,2/A++	6,3/A++	6,3/A++
Límites de operación	°C	0°/53°	0°/53°	0°/53°	0°/53°
CALEFACCIÓN					
Capacidad nominal	kW	2,61 [0,91-3,32]	3,56 [1,02-4,13]	5,23 [1,33-6,54]	6,85 [1,5-7,53]
Kilocalorías	Kcal/h	2.244	3.061	4.497	5.891
Consumo nominal	kW	0,64	0,975	1,5	1,98
SCOP/Etiqueta (Clima medio)		4/A+	4/A+	4/A+	4/A+
SCOP/Etiqueta (Clima cálido)		4,6/A++	4,6/A++	4,6/A++	4,6/A++
Límites de operación	°C	-15°/30°	-15°/30°	-15°/30°	-15°/30°
Capacidad -10°C	kW	2,5	2,9	4,8	5,8
Capacidad -15°C	kW	1,8	2,1	3,3	4
UNIDAD INTERIOR					
Código		ETX09WNT	ETX12WNT	ETX18WNT	ETX24YNT
EAN		8436567801224	8436567801248	8436567801262	8436567801866
Presión Sonora [A/M/B/Mute]	dB [A]	40/34/26/19	40/34/26/19	43/40/35/27	44/41/38/30
Caudal de aire	m³/h	550/550	550/551	800/815	700/1.100
Deshumidificación	l/h	0,9	1,2	1,8	2,4
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	777x250x205	777x250x205	910x292x205	1.010x315x220
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	848x318x277	848x318x277	977x370x275	1.094x391x294
Peso neto/peso bruto	Kg	8,5/10,5	8,5/10,5	10/13	13/16
UNIDAD EXTERIOR					
Código		ETX09WEX	ETX12WEX	ETX18WEX	ETX24YEX
EAN		8436567801231	8436567801255	8436567801279	8436567801873
Presión Sonora	dB [A]	50	52	55	58
Tipo de compresor		Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	700x552x256	700x552x256	780x605x290	902x650x307
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	803x585x325	803x585x325	883x653x412	1.015x720x425
Peso neto/peso bruto	Kg	24/27	25/28	37/41	50/56
ALIMENTACIÓN 230V-50Hz					
Ubicación de la alimentación		Interior	Interior	Interior	Interior
Sección del cable de alimentación	mm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Amperaje de las protecciones	A	10	10	16	16
Conexiones eléctricas	mm²	4x1,0	4x1,0	4x1,5	4x2,5
CONEXIONES FRIGORÍFICAS					
Diámetro tubería de gas	pulg.	3/8	3/8	1/2	5/8
Diámetro tubería de líquido	pulg.	1/4	1/4	1/4	1/4
Longitud máxima de tubería	m	25	25	25	25
Altura máxima de la tubería	m	10	10	10	10