

CATELVI SEVILLA SL

MARIANO BENLLURE 30

41005-SEVILLA

SEVILLA

Contacto: 954583332 - info.catelvi@gmail.com



#CODIGO: PORT31598

#DESCRIPCION: PORTATIL TOSHIBA SATELLITE L50-A-146 I5-3230M/4GB/750GB/15.6/NVIDIA710M/RW/WF/WB

#FABRICANTE: PSKJNE-02L00XCE

#MARCA: TOSHIBA

#FAMILIA: PORTATILES

#SUB-FAMILIA: PORTATIL

#IMAGENES y/o CARACTERISTICAS NO CONTRACTUALES.

Descripcion tecnica Satellite L50-A-146

Detalles tecnicos

Color del producto acabado gris plateado con diseno de rayas, teclado negro

Control de volumen por combinacion de teclas

Version de comunicacion inalambrica 4 Mbit/s

Procesador

Velocidad de reloj 2600 GHz

Familia de procesador Procesador Intel Core i5-3230M de 3a generacion con Intel Turbo Boost Technology 2.0

De cache L3 3 MB

Circuito integrado de tarjeta madre Mobile Intel 7 Series Express Chipset

Fabricante de procesador Intel

FSB, Bus de la parte frontal 1600 MHz

Fabricante de tarjeta madre Intel

Disco duro

Disco duro de escritorio o portatil

Altura de disco duro 9.5 mm

Memoria

Memoria interna 4.096 GB

Tipo de memoria interna DDR3 RAM (1.600 MHz)

Memoria interna maxima 8.192 GB

Tamano de modulos de expansion 2.048 MB

Impulsion optica

Tipo de unidad DVD lector Slim DVD Super Multi (Doble capa)

DVD, tipo de interfaz SATA

Tamano del buffer de unidad CD/DVD 1 MB

Compatibilidad CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DC), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DC), DVD+RW, DVD-RAM

DVD doble capa, velocidad maxima de escritura Lectura: 24 CD-ROM, 8 DVD-ROM/ Escritura: 24 CD-R, 4 CD-RW, 10 HS CD-RW, 16 US CD-RW, 8 DVD-R, 6 DVD-R, 6 DVD-RW, 8 DVD+R, 6 DVD+R, 8 DVD+RW, 5 DVD-RAM

Exhibicion

Diagonal de la pantalla 1005.8 cm (39.6cm)

Resolucion de la pantalla 1.366 x 768 Pixeles

Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla 16 ms

Tamano de pixel 0.252 x 0.252 mm

Razon de contraste (tipica) 500:1

Brillo del LCD con nivel de 1 a 8 , 200 cd / m2

Audio

Sistema de audio Full duplex Si

Formatos de audio soportados 24-bit stereo

Numero de altavoces incorporados altavoces estereo Onkyo, mejorado por DTSR SoundT

Sistema de sonido, calidad maxima de grabacion 192 kHz

Conectividad

Conector de comunicacion alambrica RJ-45

Caracteristicas de comunicacion alambrica Wake-On-LAN, remote boot

Puertos de entrada y salida (E/S) 1 x Monitor externo

Peso y dimensiones

Peso starting at 2.40 g

Peso de adaptador AC 250 g

CD/DVD, peso 124 g

Control de energia

Potencia de adaptador AC 75 W

Frecuencia de adaptador AC 50, 60 Hz

Voltaje de entrada de adaptador AC Adaptador autosensitivo

CA para uso internacional

Corriente de salida de adaptador AC 3.95 A

Voltaje de salida de adaptador AC 19 V

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa 5 - 35 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 90 %

Altitud de funcionamiento 0 to 10.000 m

Altitud no operativa 0 to 40.000 m

Gradiente termico maximo en funcionamiento 15°C/hora

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) 10 - 95 %

Vibracion con/sin disco CD-ROM instalado (operativo) 0.5G (0.5G)

Golpes con/sin disco CD-ROM instalado (operativo) 10G (10G)

Vibracion con/sin unidad CD-ROM instalada (no operativo) 1G (1G)

Golpe con/sin unidad CD-ROM instalada (no operativo) 60G (60G)

Teclado

Dispositivo apuntador Clickpad con control multi-tactil con soporte para varios acciones, scroll, zoom y activar funcionalidades con las llemas de tus dedos

Teclado, cantidad de teclas 102

Teclas de Windows Si

Golpe de tecla 1.5 mm

Distancia entre teclas 19.05 mm

Carecteristicas especiales de teclado Teclado en mosaico negro mate

con teclado numerico de 10 digitos

Teclas euro

Red

Topologia de red Fast Ethernet LAN

Protocolos de red compatibles 802.11b/g/n (up to 150Mbps)

Cumplimiento tecnologias inalambricas WiFi

Video

Resolucion no entrelazada con la maxima frecuencia de actualizacion,

modos video externo 1.600 x 1.200 Pixeles

Frecuencia de actualizacion maxima, modos de video externo 100 Hz

Tasa de actualizacion maxima de modos de video externo (no entrelazado) 85 Hz

Resolucion de adaptador de video externo 1.920 x 1.200

Acelerador grafico 3D

Adaptador de video, bus PCI Express

Medios de almacenaje

Capacidad total de almacenaje 750 GB

Interfaz del disco duro SATA

Velocidad de rotacion de disco duro 5.400 RPM

Aprobaciones reguladoras

Certificacion El fabricante declara que este producto cumple con la siguiente directiva y regulaciones para el CE-marking. El responsable de CE marking es Toshiba Europe GmbH, Hammfelddam 8, 41460 Neuss, Germany.

Sistema operativo/software

Software incluido DTS Sound

Bateria

Tecnologia de bateria lithium-ion (prismatic), 4 cell

Autonomia hasta 4h00min

Capacidad de bateria 14.4 mAh

Otras caracteristicas

Caracteristicas de seguridad Contraseña de usuario

Tecnologia inalambrica Wireless LAN

Graphics chipset NVIDIAR

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 377.5 x 244 x 25.95 mm

Pantalla Pantalla Toshiba TruBrite HD TFT de Alto Brillo con tecnologia LED y formato 16: 9

Tipo de bateria Principal

Unidad, tamano de bufer 8192 MB

Sistemas operativos compatibles Windows 8 64-bit (pre-instalado)

Resolucion, modo video externo 1.366 x 768 Pixeles

Velocidad de red fija 10BASE-T/100BASE-TX

Hardware incluido Adaptador CA

Caso Policarbonato ABS

Tipo de expansion 2 x Ranuras para memoria

Caracteristicas especiales Soporte Audio HD

Graficos

Modelo de adaptador de graficos discretos NVIDIA GeForce 710M with
CUDA Technology and NVIDIA Optimus Technology

Tipo de memoria de graficos discretos DDR3 Video RAM

Memoria maxima de adaptador de graficos 4000 MB

Maxima resolucion 2.048 x 1.536 Pixeles