

TERMOS ELÉCTRICOS

MODELOS	A-30	A-50	A-75	A-100	A-150	A-200
CAPACIDAD	30 litros	50 litros	75 litros	100 litros	150 litros	200 litros
DATOS TÉCNICOS						
Capacidad (l)	30	50	75	100	150	200
Instalación	Vert / Horiz	Vert / Horiz	Vert / Horiz	Vert / Horiz	Vert / Horiz	Vert / Horiz
Situación del mando termostato	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Regulación de temperatura (°C)	81	70	65	65	65	70
Piloto de calentamiento en panel	•	•	•	•	•	•
Alimentación eléctrica (V / F/Hz)	230 / 1/50	230 / 1/50	230 / 1/5	230 / 1/5	230 / 1/5	230 / 1/5
Tipo de resistencia	Envainada	Envainada	Envainada	Envai. Indep.	Envai. Indep.	Envai. Indep.
Nº de resistencia y potencia (W)	1 x 1.000	1 x 1.000	1 x 1.000	2 x 800	2 x 900	2 x 1.200
Potencia (W)	1.000	1.000	1.000	1.600	1.800	2.400
Intensidad a 230 V. (A)	4,34	4,34	4,34	7	7,82	10,5
Tiempo de calentamiento a 65 °C (+ 50 °C)	1 h 45 min.	2 h 55 min.	4 h 25 min.	3 h 40 min.	4 h 50 min.	4 h 50 min.
Perdidas estáticas a 65 °C (kWh en 24 h)*	0,64	0,77	0,93	1,09	1,51	1,80
Espesor medio de aislamiento (mm)	28	28	32,5	32,5	32,5	32,5
Conexión de agua (BSP)	1/2 "	1/2 "	3/4 "	3/4 "	3/4 "	3/4 "
Presión máxima trabajo (bar)	10	10	10	10	10	10
Conexión eléctrica (cable con enchufe)	•	•	•	•	•	•
Protección caída de agua vertical	•	•	•	•	•	•
Protección proyección agua	•	•	•	•	•	•
Índice de protección	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Peso neto (kg.)	16	21	26	32	44	56
CÓDIGOS						
Código de producto	911020022	911020031	911020040	911020059	911020068	911020077
EAN 13	8413880017600	8413880017662	8413880017747	8413880017778	8413880020501	8413880020532
DIMENSIONES (mm)						
A	160	160	230	230	230	230
B	120	120	175	175	175	175
C	-	-	-	-	-	-
D	596	809	738	917	1.255	1.583
E	340	340	440	440	440	440
F	235	435	280	435	790	790
G	155	200	250	250	250	250
H	380	380	500	500	500	500
I	393	393	520	522	522	522
J	-	-	-	-	-	-
K	530	743	680	859	1.197	1.525
L	599	812	742	921	1.259	1.587
ALTO	599	812	742	921	1.259	1.587
ANCHO	380	380	500	500	500	500
FONDO	393	393	522	522	522	522

* Conforme al acuerdo HD 500 S1